






**EU 0470A**

Lamierini tranciati - Macchine asincrone

**SA054C**

| DE<br>mm | DI<br>mm | N  | A<br>mmq | LD<br>mm | LC<br>mm | LS<br>mm | AC<br>mm |
|----------|----------|----|----------|----------|----------|----------|----------|
| 54,50    | 28,00    | 16 | 32,50    | 1,90     | 6,25     | 53,00    | 2,10     |

| # | RI | GR | SA | MT | PT | RF | V | P <sub>1mm</sub><br>g |
|---|----|----|----|----|----|----|---|-----------------------|
| 1 |    |    | ✓  |    |    |    |   | 8,96                  |


**RA028C**

| de<br>mm | n  | a<br>mmq | ld<br>mm | ac<br>mm |
|----------|----|----------|----------|----------|
| 28,00    | 18 | 9,60     | 1,50     | 0,90     |

| # | di<br>mm | pz | c | l | fv | ri | P <sub>1mm</sub><br>g |
|---|----------|----|---|---|----|----|-----------------------|
| 1 | 11,15    |    |   |   |    |    | 2,63                  |
| 2 | 12,1     |    |   |   |    |    | 2,52                  |
| 3 | 10       |    |   |   |    |    | 2,78                  |



|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| DE                | Diametro esterno               |
| DI                | Diametro interno               |
| N                 | Numero cave                    |
| A                 | Area cava                      |
| LD                | Larghezza dente                |
| LC                | Larghezza corona               |
| LS                | Larghezza sfaccettatura        |
| AC                | Apertura cava                  |
| RI                | Fori per rivetti               |
| GR                | Cave per graffe                |
| SA                | Cava per saldatura             |
| MT                | Foro per messa a terra         |
| PT                | Fori per passaggio tiranti     |
| RF                | Riferimento                    |
| V                 | Tacche a V                     |
| P <sub>1 mm</sub> | Peso indicativo g per 1 mm/sp. |



## LEGENDA ROTORE - sezione A

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| de                | Diametro esterno               |
| di                | Diametro interno               |
| n                 | Numero cave                    |
| a                 | Area cava                      |
| ld                | Larghezza dente                |
| ac                | Apertura cava                  |
| pz                | Pozzetto                       |
| c                 | Scanalatura per chiavetta      |
| l                 | Foro lobato                    |
| fv                | Fori di ventilazione           |
| ri                | Fori per rivetti               |
| P <sub>1 mm</sub> | Peso indicativo g per 1 mm/sp. |

NOTE

A full-page view of a blank sheet of graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light blue lines. The paper is otherwise white and contains no other markings or text.