

EU 0470A

Lamierini tranciati - Macchine asincrone

SA054C


RA028C

DE mm	DI mm	N	A mmq	LD mm	LC mm	LS mm	AC mm
54,50	28,00	16	32,50	1,90	6,25	53,00	2,10

de mm	n	a mmq	ld mm	ac mm
28,00	18	9,60	1,50	0,90


#	RI	GR	SA	MT	PT	RF	V	P _{1mm} g
1			✓					8,96

#	di mm	pz	c	l	fv	ri	P _{1mm} g
1	11,15						2,63
2	12,1						2,52
3	10						2,78



LEGENDA STATORE - sezione A

DE	Diametro esterno
DI	Diametro interno
N	Numero cave
A	Area cava
LD	Larghezza dente
LC	Larghezza corona
LS	Larghezza sfaccettatura
AC	Apertura cava
RI	Fori per rivetti
GR	Cave per graffe
SA	Cava per saldatura
MT	Foro per messa a terra
PT	Fori per passaggio tiranti
RF	Riferimento
V	Tacche a V
P _{1mm}	Peso indicativo g per 1 mm/sp.



LEGENDA ROTORE - sezione A

de	Diametro esterno
di	Diametro interno
n	Numero cave
a	Area cava
ld	Larghezza dente
ac	Apertura cava
pz	Pozzetto
c	Scanalatura per chiavetta
l	Foro lobato
fv	Fori di ventilazione
ri	Fori per rivetti
P _{1mm}	Peso indicativo g per 1 mm/sp.

NOTE

