






EU 1050A

Lamierini tranciati - Macchine asincrone

SA090H

DE mm	DI mm	N	A mmq	LD mm	LC mm	LS mm	AC mm
90,00	47,00	24	38,14	2,95	11,96	87,00	1,80

#	RI	GR	SA	MT	PT	RF	V	P _{1mm} g
1		✓		✓				27,62

RA047D

de mm	n	a mmq	ld mm	ac mm
47,00	18	22,57	3,55	1,00

#	di mm	pz	c	l	fv	ri	P _{1mm} g
1	15						9,04
2	16						8,85
3	17						8,65
4	12						9,53
5	15,5						8,89
6	20						7,97
7	18						8,43



DE	Diametro esterno
DI	Diametro interno
N	Numero cave
A	Area cava
LD	Larghezza dente
LC	Larghezza corona
LS	Larghezza sfaccettatura
AC	Apertura cava
RI	Fori per rivetti
GR	Cave per graffe
SA	Cava per saldatura
MT	Foro per messa a terra
PT	Fori per passaggio tiranti
RF	Riferimento
V	Tacche a V
P _{1 mm}	Peso indicativo g per 1 mm/sp.



de	Diametro esterno
di	Diametro interno
n	Numero cave
a	Area cava
ld	Larghezza dente
ac	Apertura cava
pz	Pozzetto
c	Scanalatura per chiavetta
l	Foro lobato
fv	Fori di ventilazione
ri	Fori per rivetti
P _{1 mm}	Peso indicativo g per 1 mm/sp.

NOTE

A full-page view of a blank sheet of graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light blue lines. The paper is otherwise white and contains no other markings or text.