






EU 0655B

Lamierini tranciati - Motori universali

SU084B

RU046B

DE mm	DI mm	DP mm	LA mm	LU mm	LP mm	α °
93,00	46,80	24,00	73,00	84,00	45,50	122,00

de mm	n	a mmq	Id mm	ac mm
45,80	12	52,10	3,70	2,40


#	RI	PT	NF	CP	RF	P _{1 mm} g
1	✓	✓	✓	✓		19,95

#	di mm	pz	c	l	fv	P _{1 mm} g
1	12			✓		7,08



LEGENDA STATORE - sezione B

DE	Diametro esterno
DI	Diametro interno
DP	Distanza tra i 2 poli
LU	Lunghezza lamierino
LA	Larghezza sfaccettatura
LP	Larghezza dei poli
α	Ampiezza angolare dei poli
RI	Fori per rivetti
PT	Fori per passaggio tiranti
NF	Fori di fissaggio
PE	Cave periferiche
RF	Riferimento
$P_{1\text{ mm}}$	Peso indicativo g per 1 mm/sp.



LEGENDA ROTORE - sezione B

de	Diametro esterno
di	Diametro interno
n	Numero cave
a	Area cava
Id	Larghezza dente
ac	Apertura cava
c	Scanalatura per chiavetta
I	Foro lobato
fv	Fori di ventilazione
$P_{1\text{ mm}}$	Peso indicativo g per 1 mm/sp.

NOTE

