






SF 0170B

Lamierini tranciati - Motori universali

SU060C CPK

RU032C

DE mm	DI mm	DP mm	LA mm	LU mm	LP mm	α °
60,00	33,00	19,20	48,00	52,00	27,84	110,00

de mm	n	a mmq	ld mm	ac mm
32,00	12	34,20	1,70	2,42


#	RI	PT	NF	CP	RF	P _{1 mm} g
1		✓				7,1

#	di mm	pz	c	l	fv	P _{1 mm} g
1	6					2,76
2	8					2,6



LEGENDA STATORE - sezione B

DE	Diametro esterno
DI	Diametro interno
DP	Distanza tra i 2 poli
LU	Lunghezza lamierino
LA	Larghezza sfaccettatura
LP	Larghezza dei poli
α	Ampiezza angolare dei poli
RI	Fori per rivetti
PT	Fori per passaggio tiranti
NF	Fori di fissaggio
PE	Cave periferiche
RF	Riferimento
$P_{1\text{ mm}}$	Peso indicativo g per 1 mm/sp.



LEGENDA ROTORE - sezione B

de	Diametro esterno
di	Diametro interno
n	Numero cave
a	Area cava
Id	Larghezza dente
ac	Apertura cava
c	Scanalatura per chiavetta
l	Foro lobato
fv	Fori di ventilazione
$P_{1\text{ mm}}$	Peso indicativo g per 1 mm/sp.

NOTE

