






SF 0630B

Lamierini tranciati - Motori universali

SU080B

RU042B

DE mm	DI mm	DP mm	LA mm	LU mm	LP mm	α °
80,50	42,70	24,20	67,70	80,50	41,30	118,00

de mm	n	a mmq	Id mm	ac mm
41,80	12	49,10	2,60	2,38


#	RI	PT	NF	CP	RF	P _{1 mm} g
1	✓	✓	✓			16,1

#	di mm	pz	c	l	fv	P _{1 mm} g
1	8					5,55
2	10					5,33



LEGENDA STATORE - sezione B

DE	Diametro esterno
DI	Diametro interno
DP	Distanza tra i 2 poli
LU	Lunghezza lamierino
LA	Larghezza sfaccettatura
LP	Larghezza dei poli
α	Ampiezza angolare dei poli
RI	Fori per rivetti
PT	Fori per passaggio tiranti
NF	Fori di fissaggio
PE	Cave periferiche
RF	Riferimento
P _{1 mm}	Peso indicativo g per 1 mm/sp.



LEGENDA ROTORE - sezione B

de	Diametro esterno
di	Diametro interno
n	Numero cave
a	Area cava
Id	Larghezza dente
ac	Apertura cava
c	Scanalatura per chiavetta
I	Foro lobato
fv	Fori di ventilazione
P _{1 mm}	Peso indicativo g per 1 mm/sp.

NOTE

